

SERIE
AL
M
LA FLOTA



SERIE AL M



Canteadoras rectilíneas electrónicas
para la ejecución del **canto plano con aristas**




SERIE AL T



Canteadoras rectilíneas periféricas
para la ejecución del **canto redondo**,
OG o **canto plano con aristas**

SERIE AL M


Canteadoras rectilíneas electrónicas para la ejecución del **canto plano con aristas**



AL 6 M	eu	0,5 - 4 m/min	H50 mm opt. H35 mm	3 - 20 mm	12,5	5.755x1.450 xH2.400 mm	2.000 Kg	400 Kg - 200 Kg/m	700 Kg
	us	20 - 157 "/min	H2 " opt. H1.4 "	1/8 - 3/4 "		226.5x57 xH94.5 "	4,409 lbs	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs

AL 8 M	eu	0,5 - 4 m/min	H50 mm opt. H35 mm	3 - 25 mm	15	6.285x1.450 xH3.000 mm	2.200 Kg	400 Kg - 200 Kg/m	700 Kg
	us	20 - 157 "/min	H2 " opt. H1.4 "	1/8 - 1 "		247.4x57 xH118.1 "	4,850 lbs	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs

AL 9 M	eu	0,5 - 4 m/min	H50 mm opt. H35 mm	3 - 25 mm	17	6.285x1.450 xH3.000 mm	2.400 Kg	400 Kg - 200 Kg/m	700 Kg
	us	20 - 157 "/min	H2 " opt. H1.4 "	1/8 - 1 "		247.4x57 xH118.1 "	5,291 lbs	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs



SERIE AL T

Canteadoras rectilíneas periféricas para la ejecución del canto **redondo, OG o canto plano con aristas**



AL 4 T	eu	0,5 - 4 m/min	H50 mm opt. H35 mm	3 - 20 mm	10	6.100x1.465 xH2.400 mm	2.200 Kg	400 Kg -200 Kg/m	700 Kg
	us	20 - 157 "/min	H2 " opt. H1.4 "	1/8 - 3/4 "		240.2x57.6 xH94.5 "	4,850 lbs	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs
								4 3 2 1	

AL 6 T	eu	0,5 - 4 m/min	H50 mm opt. H35 mm	3 - 20 mm	12,5	6.440x1.465 xH2.400 mm	2.200 Kg	400 Kg -200 Kg/m	700 Kg
	us	20 - 157 "/min	H2 " opt. H1.4 "	1/8 - 3/4 "		253.5x57.6 xH94.5 "	4,850 lbs	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs
								6 5 4 3 2 1	



muela diamantada periférica muela de brillo periférica muela diamantada muela de resina muela de brillo muela abrillantadora fieltro muela de brillo arista muela diamantada arista fieltro para arista